



CC300

Rivettatrice ceppi freno

La rivettatrice oleodinamica per ceppi freno mod. CC300 permette di rivettare e derivettare le guarnizioni frenanti su qualsiasi tipo di ceppo. La struttura realizzata in acciaio opportunamente nervato conferisce alla macchina ottime doti di robustezza e rigidità, mentre il sistema misto di azionamento idraulico e pneumatico garantisce un'elevata forza di lavoro con un ridotto impiego di aria compressa, che viene trattata all'ingresso mediante un gruppo filtro-lubrificatore completo di regolatore di pressione e manometro di facile lettura.

Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali



Dotazione standard

Regolatore di pressione aria con lubrificatore e manometro

Serie punzoni estrattori

Serie punzoni ribattitori

Punzone a scalpello

Serie contropunzoni

Chiavi di servizio

Libretto istruzioni

Dati tecnici

Diametro rivetti: 3÷12 mm

Pressione di esercizio: 6÷8 bar

Forza massima sul punzone: 5200 kg


Corsa massima del punzone: 40 mm

Velocità discesa punzone: 80 mm/s (8 bar)

Dimensioni (LxPxH): 450x490x1520 mm

Peso: 134 kg

Accessori



CC0378

Culla supporto ceppi



CC0379

Dispositivo a molla premi-ganascia