# ACF200

## Alesatrice-spianatrice cilindri

L'alesatrice-spianatrice modello ACF200 riunisce in un'unica macchina le due principali operazioni di ricondizionamento dei monoblocchi di vetture e camion: alesatura e spianatura.

ACF200 ha dimensioni esterne particolarmente contenute ma garantisce una notevole capacità di lavoro grazie agli ampi spostamenti longitudinali e trasversali della tavola; oltre quelli verticali della testa. Le qualità di finitura e precisione che la contraddistinguono sono il frutto della combinazione tra uno schema meccanico classico e l'introduzione di soluzioni tecniche innovative, che la rendono più versatile.

Consulta il depliant, guarda il video dimostrativo oppure contattaci per ricevere maggiori informazioni.

DIFFERENZA TRA MANDRINI TIPO B E C

Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali

## Dotazione standard

Velocità di rotazione mandrino variabile con indicatore digitale
Velocità avanzamento bareno variabile
Velocità avanzamento tavola variabile (solo modello ACF)
Piatto fresa dia. 350 mm con inserto CBN o PCD 1/2"
Comparatore registrazione utensili a base magnetica
Dispositivo misurazione  profondità di alesatura
Dispositivo di centraggio centesimale  con comparatore
Sistema di finecorsa testa regolabili
PV0160 Coppia supporti piani per testate
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

## Dati tecnici

Capacità alesatura: 30÷170 mm
Max corsa verticale testa: 670 mm
Min-Max distanza testa-tavola: 370÷1020 mm
Distanza tra asse mandrino e colonna: 290 mm
Superficie della tavola: 1340x370 mm
Max corsa longitudinale tavola: 1200 mm
Max corsa trasversale tavola: 200 mm
Velocità di rotazione mandrino variabile: 75÷850 rpm
Velocità avanzamento bareno variabile: 0÷175 mm/min.
Velocità avanzamento tavola variabile: 0÷460 mm/min.
Motore mandrino: 1.5 kW
Motore spostam. rapido testa: 0.37 kW
Motore avanzamento tavola variabile: 0.55 kW
Dimensioni (LxLxH): 1860x1150x2170 mm
Peso: 1380 Kg

## Accessori



PV1516

PV1516 Kit fissaggio monoblocchi a V da 60° e 90°

PV0025

PV0025 Coppia colonne bloccaggio rapido



PV0007

PV0007 Coppia supporti piani ad una cava  H= 49mm



PV0160

PV0160 Coppia supporti piani per testate

UT1320

Utensile portainserto CBN/PCD da 3/8"

UT1355

Inserto CBN 1/2" per ghisa

UT1356

Inserto PCD 1/2" per alluminio

B03560

Kit di alesatura Ø 35÷60 mm L = 330 mm con sistema a comparatore

B06085

Kit di alesatura Ø 60÷85 mm L = 320 mm con sistema a comparatore

C03560

Kit di alesatura Ø 35÷60 mm L = 330 mm con sistema di pre-setting

C06085

Kit di alesatura Ø 60÷85 mm L = 320 mm con sistema di pre-setting

C85170

Kit di alesatura Ø 85÷170 mm L = 360 mm con sistema di pre-setting

B85170

Kit di alesatura Ø 85÷170 mm L = 360 mm con sistema a comparatore



PF0350

Piatto fresa dia. 350 mm con inserto CBN o PCD 1/2" (disponibile solo per ACF)

UT1330

Utensile portainserto CBN/PCD da 1/2"

UT1345

Inserto CBN 3/8" per ghisa

UT1346

Inserto PCD 3/8" per alluminio

SSR200

Braccio porta bareni

PVB015

Supporto universale orientabile per blocchi a V

APC040

Mandrino portafrese con attacco ISO40

ACF500

Dispositivo affilatura utensili completo di supporto e mola diamantata ACF550