



LEV125

Levigatrice cilindri

La LEV125 è una macchina specificamente progettata sia per la levigatura interna di cilindri motore di motocicli e vetture, sia per tutte le applicazioni industriali di precisione, dove è richiesto questo tipo di operazione.

La robusta costruzione della macchina offre un'elevata rigidità strutturale, garantendo una conseguente finitura delle superfici molto accurata.

Il sistema di avanzamento del levigatore avviene mediante un pistone azionato da una centralina idraulica e la regolazione della velocità mediante una valvola consente di ottenere la finitura desiderata. Inoltre, un selettore permette di muovere il levigatore in modalità manuale o inserire il ciclo automatico, la cui corsa è impostabile mediante finecorsa regolabili. La rotazione del levigatore ha tre velocità selezionabili per espandere ulteriormente le possibilità d'impiego della macchina.

Completano la dotazione un rapido sistema di bloccaggio del pezzo in lavorazione e un efficiente impianto di refrigerazione, completo di pompa e vasca di decantazione.

Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali



Dotazione standard

Basamento
Bloccaggi rapidi
Schermo di protezione e paraspruzzi
Impianto refrigerante completo di pompa e vasca di decantazione
Paralleli di appoggio (250x50x25)
Levigatore autoespansione a molla tipo LEM Ø 30 ÷ 90 mm
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

Dati tecnici

Diametro minimo levigabile: 30 mm
Diametro massimo levigabile: 120 mm
Corsa massima di levigatura: 250 mm
Velocità; rotazione mandrino variabile: 230 - 530 rpm
Potenza motore testa: 1 Hp (0,72 Kw)
Potenza motore centralina idraulica: 0,75 Hp (0,55 Kw)
Dimensioni (LxLxH): 790x770x1610 mm
Peso: 235 Kg