



# TCE560

## Tornio ceppi freno autocarri

Il modello TCE560 è la macchina ideale per la tornitura dei ceppi freno di veicoli pesanti.

La lavorazione viene eseguita direttamente sul mezzo, su assali con mozzo riduttore, oppure, mediante gli opportuni accessori, su assali convenzionali (anche con cuscinetto interno montato).

Il tornio è montato su un carrello brevettato regolabile in altezza, basculante e auto-allineante, che rende estremamente facili e veloci le operazioni di piazzamento.

Con una velocità di rotazione di 90 giri/min (selezionabile nei due sensi), un avanzamento sequenziale di 0,6 mm/giro, un fine corsa regolabile, il ceppo viene in breve tempo tornito con garanzia di finitura, cilindricità e concentricità rispetto all'asse.

La notevole potenza del motoriduttore (1,8 Kw) fa ruotare il mozzo riduttore anche nelle condizioni più critiche (olio congelato, doppio o triplo differenziale, albero di trasmissione collegato). Il dispositivo elettronico "soft-start" gestisce questa potenza avviando il tornio in modo graduale, senza strappi alla partenza.

Completano l'equipaggiamento standard il pratico e ben visibile lettore di quota e la predisposizione per l'aspiratore delle polveri.

Su richiesta sono disponibili accessori specifici per il centraggio o semplicemente per rendere il lavoro ancora più agevole e veloce.

Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali





## Dotazione standard

Carrello basculante ed autoallineante per l'applicazione  
Anello adattatore per ponti Mercedes/Man  
Dispositivo "soft-start" per avviamento progressivo del motore  
Lettore di quota per diametro di tornitura  
Testina portautensili a doppio inserto L=30 mm  
Testina portautensili a doppio inserto L=50 mm  
Predisposizione per aspirazione polveri  
Finecorsa meccanico  
Schermo di protezione  
Chiavi di servizio  
Libretto istruzioni

## Dati tecnici

Velocità di rotazione: 90 rpm  
Avanzamento intermittente: 0,6 mm/rev  
Min. diametro lavorabile: 230 mm  
Max. diametro lavorabile: 480 mm  
Max. profondità ceppo: 290 mm  
Potenza motore: 2,5 Hp (1,8 kW)  
Dimensioni (LxPxH): 670x950x1150 mm  
Peso: 160 kg

## Accessori

MC5630



Mozzo per assali convenzionali completo di anelli di centraggio

MC5601



Attrezzatura per assi convenzionali con cuscinetto interno montato

AC55--

Anelli adattatori per assali con riduttore (vari tipi)





AC5280

Dispositivo di bloccaggio ceppi flottanti



UT5538 / UT5558

Testina a doppio inserto L=30 / 50 mm



UT5508

Inserto ricambio per UT5538 / UT5558



AC5525

Carrello porta attrezzatura



TCE050

Aspiratore industriale polveri



AC5681

Dima per azzeramento utensile Ø 360 mm