CC300

Bremsbacken Nietmaschine

Die öldynamische Bremsbacken Nietmaschine CC300 ermöglicht, die Bremsbeläge auf alle Arten von Bremsbacken zu nieten und zu denieten.
Die Stahlstruktur gibt Festigkeit und Solidität auf der nietmaschine. Das kombinierte hydro-pneumatische Antriebssystem garantiert eine hohe Arbeitskraft mit verringertem Pressluftgebrauch. Die Pressluft wird durch einen Filter- Schmierersatz mit Druckregler und einem bedienerfreundlichen Manometer bearbeitet.



Die Bilder können das Produkt mit optionalem Zubehör zeigen






Standardausstattung

Luftdruckregler mit Schmierer und Manometer
Punzensatz
Nieten Punzen
Meißel Punze
Gegenpunzen Satz
Schraubenschlüsselsatz
Bedienungsanleitung

Technische Daten

Nieten Durchmesser: 3÷12 mm
Bearbeitungsdruck: 6÷8 bar
Max Druck auf der Punze: 5200 kg
Max Punze Hub: 40 mm
Abstieggeschwindigkeit der Punze: 80 mm/s (8 bar)
Abmessungen (LxWxH): 450x490x1520 mm
Gewicht: 134 kg

Zubehör



CC0378

Unterstützung für Klötze



CC0379

Federvorrichtung, die auf die Bremsbacke drückt.