



# TCE560

## Bremsbacken Drehbank fÃ¼r LKW

TCE560 ist die ideale Maschine fÃ¼r die Dreharbeit der Bremsbacken von Schwerfahrzeuge.

Es handelt sich um eine Bearbeitung direkt am Fahrzeug, auf Achsen mit Nabeminderer oder, mit bestimmten ZubehÃ¶r, auf konventionellen Achsen (auch mit montierten inneren Lager). Die Drehbank ist auf einem patentierten, selbstausrichteten, hohenvestellbaren Schwingwagen montiert, so dass die Aufstellung einfach und schnell wird. Die Umdrehungsgeschwindigkeit von 90 Rotationen/min (beide Richtungen), der sequentielle Vorschub von 0,6 mm/Rotation und der regulierbare Endschalter ermÃ¶glichen eine schnelle Dreharbeit, ein optimales Fertigdrehen, WalzenfÃ¶rmigkeit und Konzentritzitzit.

Die betrÃ¤chtliche Leistung des Getriebemotors (1,8 kw) ermÃ¶glicht die Umdrehung der Nabeminderer auch wenn die Bedienung schwierig sind (gefroren Ãl, dopples oder dreifaches Differenzial, verbundene Trasmmissionswelle).

Die elektronische Vorrichtung "soft-start" steuert die Leistung und lÃ¤sst schrittweise die Maschine an, ohne AbreiÃen am Start.

Die Standardausstattung umfasst auch die Quote-Ableser und die Vorbereitung fÃ¼r den Staubsauger.

Spezifisches ZubehÃ¶r fÃ¼r die Zentrierung oder fÃ¼r eine leichtere und schnellere Bearbeitung ist auf Verlangen verfÃ¼gbar.

Die Bilder kÃ¶nnen das Produkt mit optionalem ZubehÃ¶r zeigen





## Standardausstattung

Selbstauserichteter Schwingwagen  
Adapterring für Mercedes/Man Radnaben  
"Soft-Start" Vorrichtung für das fortschreitende Anlassen  
Einstellung der Drehdurchmesser  
Werkzeughalter Kopf L=30 mm  
Werkzeughalter Kopf L=50 mm  
Ansaugsystem  
Mechanischer Endschalter  
Schutzschirm  
Schraubenschlüsselsatz  
Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Rotation speed: 90 rpm  
Sequential feed: 0,6 mm/rev  
Min turning diameter: 230 mm  
Max turning diameter: 480 mm  
Max brake shoe depth: 290 mm  
Motor power: 2,5 Hp (1,8 kW)  
Dimensions (LxWxH): 670x950x1150 mm  
Weight: 160 kg

## Zubehör

MC5630



Hub for conventional axles and centering rings

MC5601



Equipment for conventional axles with internal mounted bearing

AC55--



Adapterringe für Achsen mit Verminderer (verschiedene Sorten)



AC5280  
Sperrvorrichtung für Bremsklötze



UT5538 / UT5558  
Two-insert toolholder L=30 / 50 mm



UT5508  
Replacement insert for UT5538 / UT5558



AC5525  
Rollgestell für Ausstattung



TCE050  
Heavy duty dust vacuum unit



AC5681  
Schablone für die Nullstellung des Werkzeugs, Durchmesser 360 mm.