TCE560

Bremsbacken Drehbank fÃ¼r LKW

TCE560 ist die ideale Maschine für die Dreharbeit der Bremsbacken von Schwerfahrzeuge.
Es handelt sich um eine Bearbeitung direkt am Fahrzeug, auf Achsen mit Nabeminderer oder, mit bestimmten Zubehör, auf konventionellen Achsen (auch mit mountierten inneren Lager).
Die Drehbank ist auf einem patentierten, selbstausrichteten, hohenverstellbaren Schwingwagen montiert, so dass die Aufstellung einfach und schnell wird. Die Umdrehungsgeschwindigkeit von 90 Rotationen/min (beide Richtungen), der sequentielle Vorschub von 0,6 mm/Rotation und der regulierbare Endschalter ermöglichen eine schnelle Dreharbeit, ein optimales Fertigdrehen, Walzenförmigkeit und Konzentrizität.
Die beträchtliche Leistung des Getriebemotors (1,8 kw) ermöglicht die Umdrehung der Nabeminderer auch wenn die Bedienungen schwierig sind (gefroren Öl, dopples oder dreifaches Differenzial, verbundene Trasmissionswelle).
Die elektronische Vorrichtung "soft-start" steuert die Leistung und lässt schrittweise die Maschine an, ohne Abreißen am Start.
Die Standardausstattung umfasst auch die Quote-Ableser und die Vorbereitung für den Staubsauger.
Spezifisches Zubehör für die Zentrierung oder für eine leichtere und schnellere Bearbeitung ist auf Verlangen verfügbar.



Die Bilder können das Produkt mit optionalem Zubehör zeigen







Standardausstattung


Selbstausgerichteter Schwingwagen
Adapterring für Mercedes/Man Radnaben
"Soft-Start" Vorrichtung für das fortschreitende Anlassen
Einstellung der Drehdurchmesser
Werkzeughalter Kopf L=30 mm
Werkzeughalter Kopf L=50 mm
Ansaugsystem
Mechanischer Endschalter
Schutzschirm
Schraubenschlüsselsatz
Bedienungsanleitung

Technische Daten

Rotation speed: 90 rpm
Sequential feed: 0,6 mm/rev
Min turning diameter: 230 mm
Max turning diameter: 480 mm
Max brake shoe depth: 290 mm
Motor power: 2,5 Hp (1,8 kW)
Dimensions (LxWxH): 670x950x1150 mm
Weight: 160 kg

Zubehör

MC5630



Hub for conventional axles and centering rings

MC5601



Equipment for conventional axles with internal mounted bearing

AC55--



Adapterrings für Achsen mit Verminderer (verschiedene Sorten)



AC5280

Sperrvorrichtung für Bremsklötze



UT5538 / UT5558

Two-insert toolholder L=30 /50 mm



UT5508

Replacement insert for UT5538 / UT5558



AC5525

Rollgestell fur Ausstattung



TCE050

Heavy duty dust vacuum unit



AC5681

Schablone fur die Nullstellung des Werkzeugs, Durchmesser 360 mm.