



AC110

Alesadora de cilindros

Esta alesadora de cilindros, proyectada con la técnica y la experiencia adquiridas en el tiempo, ofrece el máximo de robustez y precisión.

Le velocidad del husillo y el avance variable, los finales de carrera automáticos y el posicionamiento racional del tablero de mando, juntos a la rapidez de centrado e de anclaje del cilindro y a la medición de la herramientas, son las principales características de esta pequeña alesadora con grandes prestaciones.

Una adecuada dotación permite al operador de trabajar con la máxima facilidad.

Busca otras rectificadoras de superficies planas para tapas de cilindro.

Las imágenes pueden mostrar el producto equipado con accesorios opcionales



Dotacion standard

Manuel d'istructions
Dotación standard
Velocidad de rotación variable del husillo
Velocidad variable de avance de la mesa
Dispositivo de medición de profundidad de
alesado
Dispositivo de centrado centesimal con
comparador
Sistema de finales de carrera ajustables
Llaves de servicio
Manual de instrucciones

Datos técnicos

Diámetro de alesado: 30 ÷ 125
mm
Velocidad del husillo: 100 ÷ 660 RPM
Distancia mínima y máxima
entre husillo y plano de la mesa: 625 mm
Distancia entre husillo y columna: 156 mm
Dimensiones del plano de mesa: 400 x 150 mm
Recorrido longitudinal máximo de la
mesa: 195 mm
Recorrido transversal máximo de la
mesa: 100 mm
Avance de la mesa: 1 ÷ 70 mm/min
Potencia del motor del husillo: 1.5 kW
Dimensiones: 600x350x1600 mm

Accesorios



B03560

Conjunto de alesado \varnothing 35÷60 mm L = 330 con sistema de
regulación de la herramienta por comparador



B06085

Conjunto de alesado \varnothing 60÷85 mm L = 330 con sistema de
regulación de la herramienta por comparador



C03560

Conjunto de alesado \varnothing 35÷60 mm L = 330 mm con sistema de
regulación de la herramienta afuera - pre-setting



C06085

Conjunto de alesado \varnothing 60÷85 mm L = 320 mm con sistema de regulación de la herramienta afuera - pre-setting




AC0090/ACP090

Comparador ? palpador con mordaza



AC0091/ACP091

Comparador con micrómetro



AC0094/ACP094

Comparador con micrómetro y base magnética



TB8512

Conjunto de alesado \varnothing 80÷125 mm



TC8512

Conjunto de alesado \varnothing 85÷170 mm con sistema de regulación de la herramienta afuera - pre-setting