LBM850

Alesadora horizontal pare cabezas y monobloques

La alineadora de bancadas LBM850 permite el reacondicionamiento de los alojamientos del árbol de leva de las culatas y los casquillos del cigüeñal de los bloques de automóviles y vehículos comerciales livianos. La barra de alesado está soportada por tres brazos móviles que ofrecen gran rigidez durante el proceso, mientras que el perfecto y rápido centrado de la pieza respecto al orificio que hay que alesar es posible gracias a las perillas de ajuste fino, tanto en alto como transversalmente, y por los dispositivos de centrado, equipados de comparador. El versátil y práctico sistema de sujeción de piezas simplifica e acelera la operación de fijación de cualquier tipo de culata o bloque. La velocidad de rotación de la barra es variable continuativamente gracias a un inversor completo con pantalla que siempre indica la velocidad correcta de trabajo.



Busca otras rectificadoras de superficies planas para tapas de cilindro.







Dotacion standard

Velocidad de rotación del husillo variable continua
Sótano con compartimentos para equipos
Barras de soporte
Cerraduras universales
Diámetro de la barra de herramientas cromada. 24-85 mm
Diámetro del anillo de herramienta 50 mm para monobloques
Serie de herramientas de taladrado
Dispositivo de centrado (2 piezas)
Dispositivo de calibración de herramienta completo con indicador de cuadrante con micrómetro
Llaves de servicio
Manual de instrucciones

Datos técnicos

Capacidad alesado: 24 - 85 mm
Máximo desplazamiento husillo: 100 mm
Distancia mín.-máx. entre soportes y barra central: 100 - 376 mm
Longitud máxima de cabeceros o monobloques: 810 mm
Ancho máximo de cabezas o monobloques: 300 mm
Velocidad de rotación del husillo variable: 250 - 1000 rpm
Velocidad de desplazamiento variable: 0 - 1000 mm/min
Motor de movimiento cruzado: 0,50 HP
Dimensiones (LxLxH): 1780x800x1385 mm
Peso: 375 Kg