



BST860

Banco neumático para armado y desarme de tapas

El banco neumático modelo BST 860 permite efectuar en manera eficiente y segura las operaciones de armado, desarme y control de las tapas de motor.

La tapa es firmemente fijada a través de un rápido conjunto de trinquetes de cierre a la mesa de trabajo que gira de 360° así de permitir un cómodo acceso a todos los puntos en los cuales es necesario operar.

La presión de trabajo es regulable por medio de un regulador completo de filtro.

El banco incluye un cilindro neumático para las operaciones en las válvulas del motor que, gracias a la posibilidad de regularlo, se adapta a todos los tipos de tapas; además, es accionado por un mando a pedal, así de mantener las manos siempre libres.

Descubra otros Equipos de culatas

Miren al folleto y al video o contáctenos para mayores informaciones.



Dotacion standard

- Cilindro superior neumático y ajustable
- Cilindro inferior neumático de soporte
- Control neumático a pedal
- Grupo Filtro-lubricador con regulador de presión y manómetro
- Mesa de apoyo con rotación a 360°
- Mordazas rápidas para anclaje de la tapa
- Boquillas compresoras de resortes de varios tamaños
- Llaves de servicio
- Manual de instrucciones

Datos técnicos

- Dimensiones de la mesa: 875x350 mm
- Superficie util de la mesa: 850 mm
- Presión de trabajo: 6÷8 bar
- Dimensiones (L×A×A): 970x680x1680mm
- Peso: 130 kg