

AC170 Aléseuse de cylindres



Capacité d'alésage	35÷170 mm
Course verticale de tête	670 mm
Distance tête-table min-max	260÷940 mm
Distance axe broche - montant	290 mm
Surface table	1040x370 mm
Course longitudinale table max	1000 mm
Course transversale table max	200 mm
Vitesse de rotation broche max	50÷700 rpm
Vitesse d'avance broche	0÷175 mm/min
Puissance moteur broche	1.5 kW
Puissance moteur déplacement tête	0.37 kW

ACF200 Aléseuse-rectifieuse de cylindres



Capacité d'alésage	35÷170 mm
Course verticale tête max	680 mm
Distance tête-table min-max	350÷1020 mm
Distance axe broche - montant	310 mm
Surface table	1340x370 mm
Déplacement longitudinal table max	1180 mm
Déplacement transversal table max	200 mm
Vitesse de rotation broche	50÷850 rpm
Vitesse d'avance broche	0÷175 mm/min
Vitesse d'avance table	0÷640 mm/min
Puissance moteur broche	1.5 kW
Puissance moteur déplacement tête	0.37 kW
Puissance moteur table	0.55 kW

ACF200.CNC Aléseuse-rectifieuse de cylindres



Capacité d'alésage	35÷170 mm
Course verticale tête max	700 mm
Distance tête-table min-max	370÷1020 mm
Distance axe broche - montant	290 mm
Surface table	1340x370 mm
Déplacement longitudinal table max	1200 mm
Déplacement transversal table max	200 mm
Vitesse de rotation broche	75÷600 rpm
Vitesse d'avance broche	0÷3000 mm/min
Vitesse d'avance table	0÷3000 mm/min
Puissance moteur broche	1.5 kW
Puissance moteur déplacement tête	0.4 kW
Puissance moteur table	0.4 kW

LEV300-LEV300.L Glaceuse de cylindres



Diamètre de travail min-max	25÷500 mm	25÷500 mm
Course vertical du rodoir max	280 mm	280 mm
Vitesse rotation du rodoir	0÷150 rpm	0÷150 rpm
Distance table-rodoir min-max	600 ÷ 870 mm	600 ÷ 870 mm
Course longitudinale tête max	790 mm	1280 mm
Dimensio. bloc moteur max	900x800x550 mm	1400x800x550 mm
Moteur mandrin	0.75 kW	0.75 kW
Moteur d'avance du rodoir	1.5 kW	1.5 kW

VPT160-VPT190 Banc d'épreuve culasses et blocs



Capacité culasses max	1350x410x410 mm	1350x460x410 mm
Capacité bac	580 lt	710 lt
Course berceau max	550 mm	550 mm
Résistance de chauffage	2x4.5 kW	2x4.5 kW
Température d'usinage réglable	30° - 90° C	30° - 90° C
Vitesse de rotation berceau	4 rpm	4 rpm
Vitesse verticale berceau	60 mm/s	60 mm/s
Pression air réglable	0 - 10 bar	0 - 10 bar
Moteur centrale hydraulique	0.37 kW	0.37 kW
Motoréducteur berceau	0.25 kW	0.25 kW

PV0535 Table de nivellement manuel



Dimensions plan de travail	760 x 380 mm
Dimensions base d'appui	530 x 332 mm
Inclinaison table sur l'axe X	-0.5° / +0.5°
Inclinaison table sur l'axe Y	-15° / +35°
Poids de charge sur la table max	250 Kg

COMEC Srl
 Corso Italia 55/A · 33080 Porcia / PN · Italy
 Tel. + 39 0434.921101 · Fax + 39 0434.922877
 comece@comecpn.com · www.comecpn.com

MADE IN ITALY



AUTOMOTIVE MACHINE TOOLS

SINCE 1961



gamme moteur

RP330 Surfaceuse culasses moteurs



Surface table	670x270 mm
Distance table et meule min-max	180÷400 mm
Course verticale meule	210 mm
Diamètre meule à secteurs	330 mm
Vitesse rotation meule	1400 rpm
Vitesse avance automatique	145 mm/min
Puissance moteur meule	2.2 kW
Puissance moteur avance	0.11 kW
Moteur de pompe d'arrosage	0.11 kW

RP1300 Surfaceuse culasses et blocs-moteurs



Course table	1310 mm
Longueur de travail max	1225 mm
Largeur de travail max	355 mm*
Hauteur de travail min-max	190÷720 mm
Surface utile table	1100x230 mm
Diamètre meule à secteurs	355 mm (14")
Vitesse rotation meule	300÷1200 rpm
Vitesse variable avance table	0÷1500 mm/min
Moteur tête	4.0 kW
Moteur table	0.55 kW

* (Optional 405 mm - 16")

FSV100-FSV120 Fraiseuse sièges soupape



Dimension max culasse	746x228x150 mm	1120x304x150 mm
Diamètre de travail	14÷76 mm	14÷76 mm
Diamètre de la broche	56 mm	80 mm
Cône broche	ISO 30	ISO 30
Vitesse broche	0÷400 rpm	0÷400 rpm
Course verticale mandrin	180 mm	200 mm
Course horizontale tête	750 mm	1080 mm
Course transversale tête	60 mm	60 mm
Inclinaison tête	± 15 °	± 15 °
Distance table - mandrin max	473 mm	510 mm
Volume d'air comprimé	6 bar	6 bar
Puissance moteur mandrin	0.55 kW	1.5 kW

RP850 Surfaceuse culasses et blocs-moteurs



Course table	930 mm
Longueur de travail max	850 mm
Largeur de travail max	330 mm
Hauteur de travail min-max	160÷360 mm
Diamètre disque de fraise	330 mm (13")
Vitesse rotation meule	300÷1200 rpm
Vitesse avance table	0÷600 mm/min
Moteur tête	1.5 kW
Moteur avance table	0.75 kW

RP1400.CNC Surfaceuse CNC culasses et blocs-moteurs



Course table	1410 mm
Longueur de travail max	1195 mm
Largeur de travail max	410 mm
Hauteur de travail min-max	170÷690 mm
Surface utile table	1100x335 mm
Diamètre fraise	410 mm (16")
Vitesse rotation plateau-fraise	300÷1200 rpm
Vitesse variable avance table	0÷1500 mm/min
Moteur tête	2.2 kW
Moteur table	0.55 kW
Couple moteur tête	0.55 kW

LBM950 Aléuseuse horizontal CNC pour culasses et blocs



Capacité d'alésage min-max	24÷85 mm
Déplacement transversal de la barre max	190 mm
Distance supports - centre broche	35÷290 mm
Longueur culasses et blocs max	800 mm
Largeur culasses et blocs max	400 mm
Vitesse variable du déplacement	0÷1000 rpm
Vitesse variable du déplacement	0÷50 mm/rev
Moteur de mouvement transversal	0.4 kW
Moteur de vitesse du déplacement	0.2 kW

RP1000 Surfaceuse culasses et blocs-moteurs



Course table	1000 mm
Longueur de travail max	895 mm
Largeur de travail max	355 mm
Hauteur de travail min-max	125÷545 mm
Surface utile table	920x210 mm
Diamètre meule à secteurs	355 mm (14")
Vitesse rotation meule	300÷1500 rpm
Vitesse de avance table	0÷1500 mm/min
Moteur tête	2.2 kW
Moteur table	0.55 kW
Moteur déplacement rapide tête	0.18 kW

RV516.ASM Rectifieuse soupapes



Diamètre de travail tige	4÷16 mm
Longueur de travail tige	55÷330 mm
Diamètre de travail tête	114 mm
Angle soupape	0° ÷ 60°
Vitesse de rotation meule	2800 rpm
Diamètre meule abrasive principale	215 mm
Diamètre meule abrasive secondaire	100 mm

BGV220-BGV260 Presse pour guides soupapes de culasses



Course horizontale	600 mm	1100 mm
Réglage verticale	100 mm	100 mm
Course du presse	260 mm	260 mm
Rotation de la table	± 50 °	± 50 °
Longueur culasse max	800 mm	1300 mm
Hauteur culasse max	300 mm	300 mm
Pression de travail	180 bar	180 bar
Force de travail	0÷5 ton	0÷5 ton
Puissance moteur	1.5 kW	1.5 kW