

AC170 Alesatrice Cilindri



Capacità di alesatura	35÷170 mm
Corsa verticale testa	670 mm
Distanza testa-tavola min-max	260÷940 mm
Distanza mandrino-colonna	290 mm
Superficie tavola	1040x370 mm
Corsa longitudinale tavola	1000 mm
Corsa trasversale tavola	200 mm
Velocità rotazione barenò	50÷700 rpm
Velocità avanzamento mandrino	0÷175 mm/min
Potenza motore mandrino	1.5 kW
Potenza motore testa	0.37 kW

ACF200 Alesatrice-Spianatrice Cilindri



Capacità di alesatura	35÷170 mm
Corsa verticale testa	680 mm
Distanza testa-tavola min-max	350÷1020 mm
Distanza mandrino-colonna	310 mm
Superficie tavola	1340÷370 mm
Corsa longitudinale tavola max	1200 mm
Corsa trasversale tavola	200 mm
Velocità rotazione mandrino	50÷700 rpm
Velocità avanzamento barenò	0÷175 mm/min
Velocità avanzamento tavola	0÷640 mm/min
Potenza motore mandrino	1.5 kW
Potenza motore testa	0.37 kW
Potenza motore tavola	0.55 kW

ACF200.CNC Alesatrice-Spianatrice Cilindri CNC



Capacità di alesatura	35÷170 mm
Corsa verticale testa	700 mm
Distanza testa-tavola min-max	370÷1020 mm
Distanza mandrino-colonna	290 mm
Superficie tavola	1340x370 mm
Corsa longitudinale tavola max	1200 mm
Corsa trasversale tavola	200 mm
Velocità di rotazione mandrino	75÷600 rpm
Velocità avanzamento barenò	0÷3000 mm/min
Velocità avanzamento tavola	0÷3000 mm/min
Potenza motore mandrino	1.5 kW
Potenza motore testa	0.4 kW
Potenza motore tavola	0.4 kW

LEV300-LEV300.L Levigatrice Cilindri CNC



Diametro levigabile min-max	25÷500 mm	25÷500 mm
Corsa verticale levigatore	280 mm	280 mm
Velocità rotazione levigatore	0÷150 rpm	0÷150 rpm
Distanza tavola-levigatore min-max	600 ÷ 870 mm	600 ÷ 870 mm
Corsa longitudinale testa	790 mm	1280 mm
Dimensione blocco motore	900x800x550 mm	1400x800x550 mm
Potenza motore levigatore	0.75 kW	0.75 kW
Potenza motore avanz. levigatore	1.5 kW	1.5 kW

VPT160-VPT190 Vasca Prova Tenuta Testate



Dimensione testate max	1350x410x410 mm	1350x460x410 mm
Capacità vasca	580 lt	710 lt
Corsa della culla max	550 mm	550 mm
Potenza riscaldamento resistenze	2x4.5 kW	2x4.5 kW
Temperatura di esercizio regolabile	30°-90° C	30°-90° C
Velocità rotazione culla	4 rpm	4 rpm
Velocità salita-discesa culla	60 mm/s	60 mm/s
Pressione aria regolabile	0-10 bar	0-10 bar
Potenza motore sollevatore	0.75 kW	0.75 kW
Potenza motore culla	0.25 kW	0.25 kW

PV0535 Tavola Livellante a Due Assi



Dimensione piano di lavoro	760x380 mm
Dimensione base di appoggio	530x332 mm
Inclinazione tavola sull'asse X	-0.5°/+0.5°
Inclinazione tavola sull'asse Y	-15°/+35°
Peso di carico sulla tavola max	250 Kg



COMEC Srl

Corso Italia 55/A · 33080 Porcia / PN · Italy
Tel. + 39 0434.921101 · Fax + 39 0434.922877
comec@comecpn.com · www.comecpn.com

MADE IN ITALY



**AUTOMOTIVE
MACHINE TOOLS**

SINCE 1961



Linea Motori

RP330 Spianatrice Testate Motore



Superficie Tavola	670x270 mm
Distanza piano mola min-max	180÷400 mm
Corsa verticale testa	210 mm
Diametro mola a settori	330 mm
Velocità rotazione mola	1400 rpm
Velocità avanzamento automatico	145 mm/min
Potenza motore mola	2.2 kW
Potenza motore avanzamento	0.11 kW
Potenza motore refrigerante	0.11 kW

RP1300 Spianatrice Testate e Monoblocchi Motore



Corsa tavola	1310 mm
Lunghezza lavorabile max	1225 mm
Larghezza lavorabile max	355 mm*
Altezza lavorabile min-max	190÷720 mm
Superficie utile tavola	1100x230 mm
Diametro piatto fresa	355 mm (14")
Velocità rotazione testa	300÷1500 rpm
Velocità avanzamento tavola	0÷1500 mm/min
Potenza motore testa	4.0 kW
Potenza motore tavola	0.55 kW

* (Optional 405 mm - 16")

FSV100-FSV120 Fresatrice Sedi Valvole



Dimensione testate max	746x228x150 mm	1120x304x150 mm
Capacità diametro sede valvola	14÷76 mm	14÷76 mm
Diametro mandrino	56 mm	80 mm
Conicità mandrino	ISO 30	ISO 30
Velocità mandrino	0÷500 rpm	0÷500 rpm
Corsa verticale mandrino	180 mm	200 mm
Corsa orizzontale testa	750 mm	1080 mm
Corsa trasversale testa	50 mm	50 mm
Inclinazione asse testata	±15°	±15°
Distanza tavola mandrino max	473 mm	473 mm
Pressione di esercizio	6 bar	6 bar
Potenza motore mandrino	0.55 kW	1.5 kW

RP850 Spianatrice Testate e Monoblocchi Motore



Corsa tavola	930 mm
Lunghezza lavorabile max	850 mm
Larghezza lavorabile max	330 mm
Altezza lavorabile min-max	160÷360 mm
Diametro piatto fresa	330 mm (13")
Velocità rotazione testa	300÷1200 rpm
Velocità avanzamento tavola	0÷600 mm/min
Potenza motore testa	1.5 kW
Potenza motore tavola	0.75 kW

RP1400.CNC Spianatrice Testate e Monoblocchi Motore



Corsa tavola	1410 mm
Lunghezza lavorabile max	1195 mm
Larghezza lavorabile max	410 mm
Altezza lavorabile min-max	170÷690 mm
Superficie utile tavola	1100x335 mm
Diametro piatto fresa	410 mm (16")
Velocità rotazione testa	300÷1200 rpm
Velocità avanzamento tavola	0÷1500 mm/min
Potenza motore testa	2.2 kW
Potenza motore tavola	0.55 kW
Coppia motore spostamento verticale	0.55 kW

LBM950 Barenatrice Orizzontale per Testate e Monoblocchi



Capacità di alesatura min-max	27÷85 mm
Spostamento trasversale barra max	190 mm
Distanza supporti-centro barra min-max	35÷290 mm
Lunghezza testate o monoblocchi max	800 mm
Larghezza testate o monoblocchi max	400 mm
Velocità rotazione barra variabile	0÷1000 rpm
Velocità spostamento barra variabile	0÷50 mm/rev
Potenza motore movimento trasversale	0.4 kW
Potenza motore rotazione mandrino	0.2 kW

RP1000 Spianatrice Testate e Monoblocchi Motore



Corsa tavola	1000 mm
Lunghezza lavorabile max	895 mm
Larghezza lavorabile max	355 mm
Altezza lavorabile min-max	125÷545 mm
Superficie tavola	920x210 mm
Diametro piatto fresa	355 mm (14")
Velocità rotazione testa	300÷1500 rpm
Velocità avanzamento tavola	0÷1500 mm/min
Potenza motore testa	2.2 kW
Potenza motore tavola	0.55 kW
Potenza motore spostamento testa	0.18 kW

RV516.ASM Rettificatrice per Valvole Motore



Diametro stelo lavorabile	4÷16 mm
Lunghezza stelo lavorabile	55÷330 mm
Diametro lavorabile testa	114 mm
Angolazione della tavola	0° ÷ 60°
Velocità rotazione mola	2800 rpm
Diametro mola principale	215 mm
Diametro mola secondaria	100 mm

BGV220-BGV260 Pressa per Guide Valvola



Corsa orizzontale	600 mm	1100 mm
Regolazione verticale	100 mm	100 mm
Corsa pressa	260 mm	260 mm
Rotazione tavola	±50°	±50°
Larghezza testata max	800 mm	1300 mm
Altezza testata max	300 mm	300 mm
Pressione di lavoro	180 bar	180 bar
Forza di lavoro	0÷5 ton	0÷5 ton
Potenza motore	1.5 kW	1.5 kW