COMEC®

RP850



SPIANATRICE PER TESTATE E BLOCCHI MOTORE

CYLINDER HEAD AND BLOCK RESURFACER

SURFACEUSE DE CULASSES ET BLOC-MOTEURS

CEPILLADORA PARA CULATAS Y BLOQUES

Dotazione standard

- Velocità asse mola variabile con lettura digitale
- Velocità avanzamento tavola variabile
- Programma cicli di lavoro manuale/continuo
- Piatto portautensili CBN/PCD Ø 330mm (13")
- Cartuccia portainserto UT1350, inserto CBN UT1355
- Pannello comandi integrato nel basamento
- Schermo di protezione con pannello in policarbonato
- PV0006 Coppia supporti piani completa di staffe
- Olio lubrificante per guide
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni

Standard equipment

- *Variable spindle speed complete of digital read-out*
- *Variable table travel feed*
- *Manual/continuous working cycle programs*
- *CBN/PCD milling plate dia. 330mm (13")*
- *Toolhoder UT1350 and CBN insert UT1355*
- *Control panel integrated on basement*
- *Safety guard with policarbonate shield*
- *PV0006 Pair of parallel supports with clamps*
- *Oil for slides*
- *Wrench set*
- *Instruction manual*


Equipement standard

- Vitesse de la meule variable avec display digital
- Vitesse de la table variable
- Programme cycle de travail manuelle/continue
- Plateau porte outil dia. 330mm (13")
- Porte outil UT1350 avec inserts CBN UT1355
- Tableau des commandes
- Écran de protection
- PV0006 Couple de parallels avec étrier
- Huile pour guides
- Trousse de service
- Manuel d'entretien

Dotación standard

- *Velocidad variable del plato con lectura digital*
- *Velocidad variable de avance de la mesa*
- *Programa de trabajo en manual/continuo*
- *Plato porta herramientas dia. 330mm (13")*
- *Portaherramienta UT1350 con insertos CBN UT1355*
- *Tablero de mando*
- *Pantalla de protección con panel de poli carbonato*
- *PV0006 Pareja de soportes planos con bridas*
- *Aceite de lubricación para las guidas*
- *Llaves de servicio*
- *Manual de instrucciones*



Accessori e ricambi — *Accessoires and spare parts* — Accessoires et rechanges — *Accesorios y repuestos*



PVA015

Supporto universale orientabile con paralleli
Adjustable universal fixture wit parallels
Support universel avec parallels
Soporte universal ajustable con paralelas



PV0015

Supporto universale orientabile per testate inclinate
Adjustable universal fixturewith mouing plate
Support universel pour culasses avec plate
Soporte universal ajustable con placa de apoyo



TST010

Dispositivo tastatore profondità di spianatura
Downfeed depth assembly with indicator
Tâteur de profondeur avec comparateur
Dispositivo de lectura de la profundidad de corte



UT1330

Utensile portainserto CBN/PCD da 1/2"
1/2"CBN/PCD insert tool holder
Porte util pour inserts de 1/2" CBN/PCD
Portaherramienta para insertos de 1/2" CBN/PCD



UT1355

Inserto CBN 1/2" per ghisa
1/2" CBN Insert for cast iron
Plaquette CBN 1/2" pour fonte
Inserto CBN 1/2" para fundición



UT1390

Utensile portainserto ALP UT1392
ALP insert tool holder for UT1392
Porte util pour inserts ALP UT1392
Portaherramienta para insertos ALP UT1392



UT1356

Inserto PCD 1/2" per alluminio
1/2" PCD Insert for aluminium
Plaquette PCD 1/2" pour aluminium
Inserto PCD 1/2" para aluminio



UT1392

Inserto ALP per alluminio con precamere
ALP insert for aluminum with prechambers
Plaquette pour aluminium avec prechambre
Inserto ALP para aluminio con precamaras

Dati tecnici	*Specifications*	Données techniques	*Datos técnicos*	
Corsa tavola	*Table travel*	Course de la table	*Carrera de la mesa*	**900 mm**
Massima lunghezza lavorabile	*Max workpiece length*	Max longueur de travail	*Superficie útil de trabajo*	**805 mm**
Massima larghezza lavorabile	*Max workpiece width*	Max largeur de travail	*Ancho máximo de trabajo*	**330 mm**
Min - Max altezza lavorabile	*Min - Max workpiece height*	Min - Max hateur de travail	*Min - Max altura de trabajo*	**200 ÷ 350 mm**
Diametro piatto fresa	*Milling wheel diameter*	Diamètre meule a secteurs	*Diametro plato porta herramientas*	**330 mm (13")**
Velocità rotazione testa variabile	*Variable head speed rotation*	Vitesse de rotation plateau	*Velocidad variable del plato*	**300 ÷ 1200 rpm**
Velocità avanzam. tavola variabile	*Variable table travel speed*	Vitesse avancement table	*Velocidad variable de la mesa*	**20 ÷ 600 mm/min**
Motore testa	*Head motor*	Moteur tête	*Potencia del motor del cabezal*	**1,5 Kw**
Motore tavola	*Table motor*	Moteur avancement table	*Potencia del motor de la mesa*	**0,75 Kw**
Dimensioni (LxLxH)	*Dimensions (LxWxH)*	Dimensions (LxLxH)	*Dimensiones (LxAxA)*	**1420x1000x1650 mm**
Peso	*Weight*	Poids	*Peso*	**580 Kg**

COMEC srl - Corso Italia 55/A - 33080 Porcia / PN - Italy
Tel. + 39 0434.921101 - Fax + 39 0434.922877 - e-mail: comec@comecpn.com - www.comecpn.com

Design: Sonia Tossone • C - 100 - 09/18

Caratteristiche e dati tecnici soggetti a modifica senza preavviso • *Features and technical data subject to change without notice* • Caractéristiques et données techniques sous reserve de modification sans engagement • *Características y datos técnicos sujetos a alteraciones sin aviso previo.*