RV516

Rectifieuse soupapes

La rectifieuse de soupapes RV516 est parmi les machines les plus précises et rapides actuellement en commerce, grâce aux solutions techniques adoptées. Son système sans centres, qui fait tourner la soupape sur sa tige, garantit une concentricité parfaite entre la tête de la soupape et la tige même (moins de 0,01 mm) et permet de l'employer dans les soupapes avec des tiges allant de 4 jusqu'à 16 mm sans devoir remplacer les étriers ou les mandrins. L'entraînement de la soupape s'effectue au moyen de trois rouleaux motorisés, dont le supérieur est incliné pour entraîner automatiquement la soupape vers un fin de course réglable. Cela offre l'avantage d'avoir toutes les soupapes de la même longueur et d'éviter un rapprochement manuel de la soupape vers la meule.

Les images peuvent montrer le produit équipé d'accessoires en option



Équipement standard

Tête déplaçable (pour soupapes allant jusqu'à 260 mm de long)
Meule abrasive
Meule de dressage
Diamant de dressage
Dispositif d'arrosage avec pompe et décanteur
Huile émulsionnable (1 l.)
Kit de clés
Manuel d'instructions

Donées techniques

Diamètre de travail tige: 4÷16 mm
Longueur de travail tige: 55÷330 mm
Diamètre de travail tête: 114 mm
Angle soupape: 0°÷60°
Vitesse de rotation meule: 2800 rpm
Diamètre meule abrasive principale: 215 mm
Diamètre meule abrasive secondaire (ASM516): 100 mm
Dimensions (LxPxH): 700x600x700 mm
Poids: 142 Kg

Accessoires

RV0100
Soubassement



RV0090
Dispositif pour rectifier les culbuteurs

RV0193
Mandrin centrage queue dia. 3-4-5 mm



RV0099

Meule abrasive 215x35x76 mm

RV0094

Meule abrasive secondaire dia. 100 mm

RV0098

Diamant dresseur

LP2516

Lampe halogène