



ACF170

Aleseuse-Rectifieuse de cylindres

L'aléreuse/surfaceuse ACF170 réunit les deux opérations principales de reconditionnement des blocs-moteurs de voitures et de camions, c'est-dire l'alésage et le surfacage, dans une seule machine, offrant ainsi des prestations que normalement seuls des modèles de gamme supérieure garantissent. En effet, malgré ses dimensions extérieures contenues, les caractéristiques techniques de cette machine consentent une haute capacité de travail, grâce aux déplacements longitudinaux et transversaux remarquables de la table et au déplacement vertical de la tête. Les excellentes qualités de finissage et de précision qui distinguent cette machine sont le résultat de la combinaison entre un schéma mécanique éprouvé et l'introduction de solutions techniques innovantes la rendant encore plus performante et versatile.

Parcourez les autres aléseuses à cylindre.

Les images peuvent montrer le produit équipé d'accessoires en option



Équipement standard

Vitesse de rotation broche variable et indicateur numérique

Vitesse variable d'avance broche

Vitesse variable d'avance table (seul modèle ACF)

Comparateur de réglage des outils avec base magnétique

Appareil de contrôle de la profondeur d'alésage

Appareil centésimal de centrage rapide

Système des fins de course tête réglable

PV0160 Couple de supports parallèles pour culasse

Kit de clés

Manuel d'instructions

Donées techniques

Capacité d'alésage: 35÷170 mm

Course verticale max. t_e: 670 mm

Distance max. entre t_e et table: 940 mm

Distance montant - axe broche: 290 mm

Vitesse de rotation broche (variable): 75÷700 rpm

Vitesse d'avance broche: 0÷175 mm/min.

Surface table: 1040x370 mm

D_e;placement longitudinal max: 1000 mm

D_e;placement transversal max: 200 mm

Puissance moteur broche: 1.5 kW

Puissance moteur d_e;placement t_e: 0.37 kW

Dimensions (LxLxH): 1030x1020x2000 mm

Poids net: 1150 Kg

Poids brut: 1330 Kg

Accessoires



PV1516

PV1516 Kit de montage monoblocs V de 60 ° et 90 °




PV0025

PV0025 colonnes de couple de verrouillage rapide



PV0007

PV0007 Couple support plans H=49mm



PV0160

PV0160 Couple de supports parallèles pour culasse



UT1320

Porte util pour inserts de 3/8" CBN/PCD



UT1355

Plaquette CBN 1/2" pour fonte



UT1356

Plaquette PCD 1/2" pour aluminium



B03560

Equipement pour alésage \varnothing 35÷60 mm L = 330 avec système comparateur



B06085

Equipement pour alésage \varnothing 60÷85 mm L = 320 mm avec système comparateur



C03560

Equipement pour alésage Ø 35÷60 mm L = 330 mm avec système de presetting



C06085

Equipement pour alésage Ø 60÷85 mm L = 320 mm avec système de presetting



C85170

Equipement pour alésage Ø 85÷170 mm L= 360 mm avec système de presetting



B85170

Equipement pour alésage Ø 85÷170 mm L = 360 mm avec systemè comparateur



PF0350

Freise diametre 350 mm avec plaquette CBN/PCD 1/2" (disponible uniquement pour ACF)



UT1330

Porte Outil pour inserts de 1/2" CBN/PCD

UT1345

Plaquette CBN 3/8" pour fonte



UT1346

Plaquette PCD 3/8" pour aluminium



PVB015

Support universel réglable pour blocs a V

