



ACF200

Aleseuse-Rectifieuse de cylindres

L'aléreuse/surfaceuse ACF200 réunit les deux opérations principales de reconditionnement des blocs-moteurs de voitures et de camions: alésage et surfaçage.

Malgré ses dimensions compactes, l'ACF200 assure des capacités de travail considérables, grâce à la large avance longitudinale et transversale de la table et l'avance verticale de la tête.

Les excellentes qualités de précision et de finition précise sont le résultat d'une combinaison d'une structure mécanique bien testée et de solutions techniques innovantes, qui améliorent les performances de la machine.



Consultez la brochure, regardez la vidéo ou contactez-nous pour toute autre demande.

DIFFÉRENCE ENTRE TYPE DE CHUCK B ET C

Parcourez les autres aléuses à cylindre.

Les images peuvent montrer le produit équipé d'accessoires en option



Équipement standard

Vitesse de rotation broche variable et indicateur numérique

Vitesse variable d'avance broche

Vitesse variable d'avance table (seul modèle ACF)

Freise diamètre 350 mm avec plaquette CBN/PCD 1/2"

Comparateur de réglage des outils avec base magnétique

Appareil de contrôle de la profondeur d'alésage

Appareil centésimal de centrage rapide

Système des fins de course tête réglable

PV0160 Couple de supports parallèles pour culasse

Kit de clés

Manuel d'instructions

Donées techniques

Capacité d'usage: 30÷170 mm

Max course verticale téte: 670 mm

Min-Max distance entre téte et table: 370÷1020 mm

Distance axe broche - montant: 290 mm

Surface table: 1340x370 mm

Max déplacement longitudinal table: 1200 mm

Max déplacement transversal table: 200 mm

Vitesse variable de rotation broche: 75÷850 rpm

Vitesse variable déavance broche: 0÷175 mm/min.

Vitesse variable déavance table: 0÷460 mm/min.

Puissance moteur broche: 1.5 kW

Puissance moteur déplacement téte: 0.37 kW

Puissance moteur table: 0.55 kW

Dimensions (LxLxH): 1860x1150x2170 mm

Poids: 1380 Kg

Accessoires




PV1516

PV1516 Kit de montage monoblocs V de 60 ° et 90 °




PV0025

PV0025 colonnes de couple de verrouillage rapide



PV0007

PV0007 Couple support plans H=49mm



PV0160

PV0160 Couple de supports parallèles pour culasse



UT1320

Porte util pour inserts de 3/8" CBN/PCD



UT1355

Plaquette CBN 1/2" pour fonte



UT1356

Plaquette PCD 1/2" pour aluminium



B03560

Equipement pour alésage \varnothing 35÷60 mm L = 330 avec système comparateur



B06085

Equipement pour alésage \varnothing 60÷85 mm L = 320 mm avec système comparateur



C03560

Equipement pour alésage Ø 35÷60 mm L = 330 mm avec système de presetting



C06085

Equipement pour alésage Ø 60÷85 mm L = 320 mm avec système de presetting




C85170

Equipement pour alésage Ø 85÷170 mm L= 360 mm avec système de presetting



B85170

Equipement pour alésage Ø 85÷170 mm L = 360 mm avec systemè comparateur



PF0350

Freise diametre 350 mm avec plaquette CBN/PCD 1/2" (disponible uniquement pour ACF)



UT1330

Porte Outil pour inserts de 1/2" CBN/PCD

UT1345

Plaquette CBN 3/8" pour fonte



UT1346

Plaquette PCD 3/8" pour aluminium



SSR200

Support de stockage de broches



PVB015

Support universel réglable pour blocs a V



APC040

Attelage portecones ISO40



ACF500

Ensemble d'affûtage d'outils avec support avec meule diamantée ACF550

