




BGV260

Presse pour guides soupapes de culasses

BGV260 est la solution la plus pratique, rapide et précise pour les opérations de remplacement des guides de soupapes des culasses moteur. Les caractéristiques techniques particulières, associées à une construction robuste et à une capacité de travail généreuse, offrent la possibilité d'intervenir sur une large gamme de culasses, à partir des moteurs de petits véhicules jusqu'aux gros moteur diesel des véhicules industriels. Le système hydraulique mécanique combiné permet au vérin hydraulique supérieur de se presser uniformément sur le guide à extraire et, simultanément, de soulever le corps de la presse pour qu'il se repose dans la partie inférieure du cellule de charge qui détermine la pression du travail. La valeur détectée par la cellule de charge est indiquée par le précis système de mesure de pression au moyen de deux manomètres séparés, l'un pour les pressions limitées, exprimé en kg, et l'autre pour la lecture de valeurs plus élevées, exprimé en tonnes. De cette manière, l'opérateur connaît la pression de fonctionnement correcte qui peut être ajustée en agissant sur la vanne dédiée, jusqu'à un maximum de 5 tonnes. Le berceau robuste offre un support stable et sûr aux culasses et, avec le volant latéral, peut être pivoté jusqu'à $\pm 50^\circ$ pour trouver la position de travail optimale. Le système d'éclairage à LED efficace et le tiroir à outils pratique complètent l'équipement de la machine.

Découvrir les autres Équipement de têtes de cylindre



Équipement standard

Groupe hydraulique
Système de lecture de la pression de travail
avec 2 manomètres
Berceau pivotant avec supports réglables
Jeu de pointes presse-guide
Pupitre porte équipement
Projecteurs à LED intégrés
Clés de service
Manuel d'instruction

Données techniques

Mouvement horizontal: 1100 mm
Mouvement vertical: 50 mm
Course du cylindre supérieur: 260 mm
Rotation de la table: $\pm 50^\circ$
Pression de travail: 180 bar
Force de travail: 0 - 5 ton
Puissance moteur: 1,5 kW
Voltage electric: 230V 1pH 50Hz
Dimensions: 1600 x 900 x 1700 mm
Poids: 480 Kg

Accessoires



KSV050

Valve removal kit