
TD502

Tornio dischi freno autocarri

La TD 502 rivoluziona il concetto di tornitura dei dischi freno di veicoli industriali e autobus: non è più necessario smontare il disco per lavorarlo al tornio da banco ma è sufficiente applicare la macchina direttamente al mozzo.
Questa idea ha guidato la realizzazione di una macchina che riduce al minimo i tempi per questa operazione. Infatti è montata su un carrello auto-allineante (basculante e regolabile in altezza) che garantisce sempre il perfetto accoppiamento tra macchina e mozzo (quindi senza bisogno di ulteriori operazioni di allineamento o centratura con comparatore).
La forma costruttiva del corpo macchina, in ghisa monolitica e vuota centralmente, è l?ideale per gli assali con riduttore, perché esso viene inglobato all?interno della macchina stessa, riducendo la distanza tra questa e il disco, con indubbi vantaggi sulla precisione di lavoro.
Inoltre l?avanzamento intermittente a regolazione variabile garantisce sempre una finitura ottimale delle superfici.



Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali







Dotazione standard

Carrello basculante ed autoallineante
Utensile sagomato ad inserto dx UT5008
Utensile sagomato ad inserto sx UT5009
Anello adattatore AA0251
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

Dati tecnici

Min-Max diametro tornibile: 100 Ã· 500 mm
Spessore massimo disco: 70 mm
Max. lunghezza lavorabile: 150 mm
VelocitÃ di rotazione: 70 rpm
Avanzamento variabile intermitt.: 0 Ã· 0,3 mm/rev
Potenza motore: 2 Hp (1,5 kW)
Dimensioni (LxLxH): 850x650x1050 mm
Peso: 232 kg

Accessori



UT0012

Inserto di ricambio per UT0011, UT5008 e UT5009 (10 pz.)



AA0251

10 fori Ø: interasse 335 mm/centraggio 281 mm



AA0056

Adattatore per mozzi 6 fori Ø: interasse 170 mm/centraggio 130 mm

AA0061

8 fori Ø: interasse 275 mm/centraggio 221 mm



AA0265

6 fori Ø: interasse 205 mm/centraggio 161 mm



AA0275


6 fori Ø: interasse 245 mm/centraggio 202 mm



AA0077

5 fori Ø: interasse 203 mm/centraggio 164 mm

6 fori Ø: interasse 222 mm



TD5026

Comparatore per allineamento



AA0078

5 fori Ø: interasse 130 mm/centraggio 85 mm

5 fori Ø: interasse 118 mm (centraggio con dadi conici)



UT5008 / UT5009



Utensile ad inserto sagomato destro (UT5008) e sinistro (UT5009)

TD5027



Soft-Starter con inverter

MNF502



Versione Monofase dotata di inverter e variazione di giri