



RTV530

Rettificatrice volani motore e spingidischi frizione

La RTV530 è stata progettata specificamente per la rettifica di volani e piatti frizione fino a un diametro massimo di 510 mm (20"). La robusta struttura degli elementi che la compongono quali basamento, colonna e tavola girevole, assicurano la massima garanzia di solidità e di precisione di lavoro. La macchina è equipaggiata con un efficiente sistema di refrigerazione completo di pompa e vasca di decantazione di facile pulizia. La completa dotazione standard consente un rapido e accurato fissaggio dei pezzi da lavorare.

Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali




Dotazione standard

Impianto refrigerante
Schermo di protezione
Mola a tazza conica per ghisa
Ravvivatore per mola
Diamante per ravvivatore
Serie coni di centraggio
Serie anelli di supporto
Viti di bloccaggio
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

Dati tecnici


Massimo diametro rettificabile: 510 mm
Diametro della tavola: 390 mm
Massima distanza tavola - mola: 175 mm
Diametro mola conica: 150 mm
Velocità; rotazione tavola: 16 rpm
Velocità; rotazione mola: 2800 rpm
Potenza motore tavola: 0.75 kW
Potenza motore mola: 2.2 kW
Dimensioni (LxPxH): 700x970x1680 mm
Peso: 380 kg

Accessori



RTV581

Piano magnetico ø 350 mm




RTV580

Dispositivo bloccaggio spingidischi




RTV591

Adattatore M12/M16 per volani piccoli



PV0909

Dispositivo tornitura bordo volani incassati



PL0CBN

Mola CBN a tazza conica