ACF200

Alesatrice-spianatrice cilindri

L'alesatrice-spianatrice modello ACF200 riunisce in un'unica macchina le due principali operazioni di ricondizionamento dei monoblocchi di vetture e camion: alesatura e spianatura.

ACF200 ha dimensioni esterne particolarmente contenute ma garantisce una notevole capacità di lavoro grazie agli ampi spostamenti longitudinali e trasversali della tavola; oltre quelli verticali della testa. Le qualità di finitura e precisione che la contraddistinguono sono il frutto della combinazione tra uno schema meccanico classico e l'introduzione di soluzioni tecniche innovative, che la rendono più versatile.

Consulta il depliant, guarda il video dimostrativo oppure contattaci per ricevere maggiori informazioni.

DIFFERENZA TRA MANDRINI TIPO B E C

Le immagini possono mostrare il prodotto corredato di accessori opzionali

Dotazione standard

Velocità di rotazione mandrino variabile con indicatore digitale
Velocità avanzamento bareno variabile
Velocità avanzamento tavola variabile (solo modello ACF)
Piatto fresa dia. 350 mm con inserto CBN o PCD 1/2"
Comparatore registrazione utensili a base magnetica
Dispositivo misurazione profondità di alesatura
Dispositivo di centraggio centesimale con comparatore
Sistema di finecorsa testa regolabili
PV0160 Coppia supporti piani per testate
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

Dati tecnici

Capacità alesatura: 30÷170 mm
Max corsa verticale testa: 670 mm
Min-Max distanza testa-tavola: 370÷1020 mm
Distanza tra asse mandrino e colonna: 290 mm
Superficie della tavola: 1340x370 mm
Max corsa longitudinale tavola: 1200 mm
Max corsa trasversale tavola: 200 mm
Velocità di rotazione mandrino variabile: 50÷700 rpm
Velocità avanzamento bareno variabile: 0÷175 mm/min.
Velocità avanzamento tavola variabile: 0÷460 mm/min.
Motore mandrino: 1.5 kW
Motore spostam. rapido testa: 0.37 kW
Motore avanzamento tavola variabile: 0.55 kW
Dimensioni (LxLxH): 1860x1150x2170 mm
Peso: 1380 Kg

Accessori



PV1516

PV1516 Kit fissaggio monoblocchi a V da 60° e 90°

PV0025

PV0025 Coppia colonne bloccaggio rapido



PV0007

PV0007 Coppia supporti piani ad una cava H= 49mm

PV0160

PV0160 Coppia supporti piani per testate

UT1320

Utensile portainserto CBN/PCD da 3/8"

UT1355

Inserto CBN 1/2" per ghisa

UT1356

Inserto PCD 1/2" per alluminio

B03560

Kit di alesatura Ø 35÷60 mm L = 330 mm con sistema a comparatore

B06085

Kit di alesatura Ø 60÷85 mm L = 320 mm con sistema a comparatore

C03560

Kit di alesatura Ø 35÷60 mm L = 330 mm con sistema di pre-setting

C06085

Kit di alesatura Ø 60÷85 mm L = 320 mm con sistema di pre-setting

C85170

Kit di alesatura Ø 85÷170 mm L = 360 mm con sistema di pre-setting

B85170

Kit di alesatura Ø 85÷170 mm L = 360 mm con sistema a comparatore

PF0350



Piatto fresa dia. 350 mm con inserto CBN o PCD 1/2" (disponibile solo per ACF)

UT1330

Utensile portainserto CBN/PCD da 1/2"

UT1345

Inserto CBN 3/8" per ghisa

UT1346

Inserto PCD 3/8" per alluminio

SSR200

Braccio porta bareni

PVB015

Supporto universale orientabile per blocchi a V

APC040

Mandrino portafrese con attacco ISO40

ACF500

Dispositivo affilatura utensili completo di supporto e mola diamantata ACF550